



BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod



- ▶ **POVRCHOVÉ ÚPRAVY ALCOA® WHEELS**
- ▶ **ČISTENIE DISKOV DURA-BRIGHT®**
- ▶ **ČISTENIE DISKOV LVL ONE®, ZRKADLOVO LEŠTENÉ A BRÚSENÉ**
- ▶ **ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE DISKY ALCOA® WHEELS**
- ▶ **VZHĽAD DISKOV ALCOA® WHEELS**
- ▶ **ÚDRŽBA DISKOV ALCOA® WHEELS**
- ▶ **KRYCIE MATICE PRE DISKY ALCOA® WHEELS**
- ▶ **VENTILY A ROZŠÍRENIA ALCOA® WHEELS**
- ▶ **DISKY ALCOA® WHEELS**





POVRCHOVÉ ÚPRAVY ALCOA® WHEELS

Dura-Bright® EVO

LvL ONE®

Brúsené (matné)



Skvelý vzhľad, ľahká údržba Základné koleso s lesklým povrchom Povrch nenáročný na údržbu

Úspora hmotnosti


Až o 47 % ľahšie ako oceľové kolesá

Pokiaľ prejdete z oceľových kolies na kolesá Alcoa® Wheels, môžete ľahko ušetriť až 47 % na hmotnosti podľa rozmeru kolesa, čo vám umožňuje:

- * zvýšiť nosnosť vozidla
- * znížiť prevádzkové náklady
- * zvýšiť ziskovosť

ČISTENIE DISKOV DURA-BRIGHT®

1



Nechajte disk vychladnúť pod 35°C.
Odstráňte krytky matic.

2



Oplachujte vodou
aspoň 30 sekúnd.

3



Nalejte Dura-Bright®
Wheel Wash do vedra.
Nie je nutné riediť s vodou.

4



Umyte disk.

5



Opláchnite disk.

Pred



Po



ČISTENIE DISKOV LvL ONE®, zrkadlovo leštené a brúsené



Opláchnite disk vodou, aby ste zabránili poškriabaniu a erózii; najlepšie pomocou vysokotlakového čističa.



Nalejte čistiaci prostriedok ALclean do vedra a nariedte ho 1, 2 alebo 3 dielmi vodou.



Odporúčané množstvo:


1. pre ťažko odstrániteľné škvrny
2. pre stredné znečistenie
3. pre pravidelné čistenie
4. pre časté použitie



Prostriedok ALclean naneste jemne na disk.



Opláchnite čistou vodou. V prípade potreby tieto kroky opakujte.




Vysušte disk.


LvL ONE® a leštené kolesá



Pokračujte nanosením malého množstva ALpolish na disk.



Rozotrite ho rovnomerne na disk vlhkou handrou a vyleštite.



Opakujte kroky 7 a 8 po jednotlivých sekciách, aby Vám ALpolish na disku nezaschol.

ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE DISKY Alcoa® Wheels

Dura-Bright® Wheel Wash - čistič

- ▶ Vhodný pre všetky generácie Dura-Bright®
- ▶ Pomáha zabráňovať hromadeniu brzdového prachu a oxidácii.
- ▶ Žiadne riziko poškodenia kolies silnými chemikáliami.
- ▶ Nie je potrebné riediť.
- ▶ Ekonomický



1 l fľaša / 5 l plechovka / 25 l plechovka
GAXDBWW1 / GAXDBWW5 / GAXDBWW25

ALkit2 - štartovacia sada pre Dura-Bright®

- ▶ Obsahuje 1 l fľaša Wheel Wash
+ Al kefa v značkovej krabičke



GAXDBWWKIT2

ALbrush - kefa

- ▶ Kvalitná kefa s gumovou hranou, ktorá chráni kolesá pred poškodením počas čistenia.



GAXALB002

ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE DISKY Alcoa® Wheels

ALclean – čistič

- ▶ Vhodné pre brúsené, LvL ONE® a zrkadlovo leštené povrchy.
- ▶ Odstraňuje oxidáciu, prach z brzd, zvyšky soli a bežné nečistoty.



1 l fľaša / 5 l plechovka / 25 l plechovka
GAXALC1 / GAXALC5 / GAXALC25

ALpolish – leštiaca pasta

- ▶ Obnovuje lesk zrkadlovo leštených a LvL ONE® povrchov.
- ▶ Použite po očistení prípravkom ALclean.
- ▶ Nie je vhodné pre kolesá Dura-Bright®.

250 g tuba
GAXALP250



ALkit3– kompletná sada údržby

- ▶ Kompletná sada na čistenie zrkadlovo lesklých brúsených a LvL ONE® kolies.
- ▶ Obsahuje 1l ALclean, 1 tuba 250 g ALpolish, 1 ALbrush kefa



GAXALKIT3

VZHL'AD DISKOV Alcoa® Wheels

ALcover – krytka z nerezovej ocele



pre matice 32 mm
GAXALCOVSS32

pre matice 33 mm
GAXALCOVSS33

ALcover – krytka z chrómovaného plastu



univerzálne prevedenie
pre matice 32 a 33 mm

GAXALCOVCP+

ALgrip – kliešte



kliešte pre montáž krytiel ALcover

GAXALGRIP

ALclip – krytka závitú s logom



pre matice M20x1,5
pre 30 mm

GAXINSM20AW

pre matice M22x1,5", 7/8 UNF
pre 32 mm

GAXINSM22AW

Podložka krytu matic



10 dier
priemer 335 mm
vodiaci prvok náboja
šroub 22 mm

GAXDIS013000



ÚDRŽBA DISKOV Alcoa® Wheels

Mazací tuk pre ventilové aplikácie



GAXVALVEGRO001

Mazací tuk pre aplikácie nábojov

GAXHUBGR001



Kotúč so štetinami 50 mm



P060 žltý - stredný
GAX3MDISC50080

P120 biely - mäkký
GAX3MDISC50120



Štetinový kotúč 25 mm



P050 zelený - tvrdý
GAX3MDISC25050

P080 žltý - stredný
GAX3MDISC25080



Podložka



D 25 mm
GAX3MPAD25

D 50 mm
GAX3MPAD50



Stopka závitníka 6 mm



GAX3MSHANK6

Merač opotrebovania ráfika

GAXGAUGE001



KRYCIE MATICE PRE DISKY Alcoa® Wheels

Standard M18x1,5 - 26 mm



Geomet - krátka
GAX542026G



Dacromet - dlhá
GAX542126G

Standard M20x1,5 - 30 mm



Geomet - krátka
GAX614230G



Geomet - dlhá
GAX614330G

Standard M22x1,5 - 32 mm



Geomet - krátka
GAX687632G



Geomet - dlhá
GAX687732G

VOLVO 7/8-14 UNF - 32 mm



Dacromet - krátka
GAX687832G



Geomet - dlhá
GAX687932G

SCANIA 7/8-11 BSF - 32 mm



Geomet - krátka
GAX688032G



Geomet - dlhá
GAX688132G



VENTILY A ROZŠÍRENIA Alcoa® Wheels

Poniklované ventily

uhol 7°

GAX70MS07N2



rovný krátky

GAX60MS00N

uhol 27°

GAX70MS27N

rovný krátky

GAX40MS00N

uhol 45°

GAX70MS45N

uhol 45°

GAXTR554C

uhol 60°

GAX70MS60N

rovný stredný

GAX54MS00N

rovný dlhý

GAX83MS00N

Ventil 40 mm TPMS, rovný, uhol hlavy 72°

Samotný ventil ekvivalentný ventilu GAXTPMS40, bez upevňovacej skrutky



GAXTPMS40-N

Ventil 70 mm TPMS, uhol 7°, uhol hlavy 72°

Samotný ventil ekvivalentný ventilu GAXTPMS70, bez upevňovacej skrutky



GAXTPMS70-N

Ventil 54 mm, rovný, 83", hlavový uhol

Podložka ekvivalentná ventilu GAXTPMS54, bez upevňovacej skrutky



GAXTPMS54-N

Fixačná skrutka pre modul Sensata Generation

1 TPMS

GAXGEN1SCREW



2 TPMS

GAXGEN2SCREW

Dĺžka predĺženia ventilu

s krytom proti prachu

20 mm, poniklované

GAX85

54 mm, plast

GAX09070

150 mm, plast

GAX091150





BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod



Dura-Bright - Ultra ONE
22.5 x 11.75 (ET 120)

max zaťaženie 5 000 kg
10 dier

GA81U521DB



LvL ONE - Ultra ONE
22.5 x 11.75 (ET 120)

max zaťaženie 5 000 kg
10 dier

GA81U527



Dura-Bright
17.5 x 6.75 (ET117)

max zaťaženie 3 000 kg
10 dier

GA663823DB



DISKY Alcoa® Wheels 17.5"

17.5 x 6.00

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA6632O3	Zrkadlovo leštené	10	26

17.5 x 6.75

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA663827	LvL ONE	10	26
GA663823DB	Dura-Bright	10	26

17.5 x 6.75

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA667800	Brúsené (matné)	6	21
GA667807	LvL ONE	6	21
GA667803DB	Dura-Bright	6	21
GA667820	Brúsené (matné)	6	26
GA667823DB	Dura-Bright	6	26



DISKY Alcoa® Wheels 19.5"

ULTRA ONE 19.5 x 7.50

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA77U470	Brúsené (matné)	8	24
GA77U477	LvL ONE	8	24
GA77U473DB	Dura-Bright	8	24
GA77U460	Brúsené (matné)	8	30
GA77U467	LvL ONE	8	30
GA77U463DB	Dura-Bright	8	30
GA77U450	Brúsené (matné)	8	32
GA77U457	LvL ONE	8	32
GA77U453DB	Dura-Bright	8	32
GA77U450DF	Dura-Flange	8	32
GA77U453DD	Dura-Bright/Dura-Flange	8	32

19.5 x 8.25

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA783467	LvL ONE	8	30
GA783463DB	Dura-Bright	8	30
GA783457	LvL ONE	8	32
GA783453DB	Dura-Bright	8	32
GA783450DF	Dura-Flange	8	32
GA783453DD	Dura-Bright / Dura-Flange	8	32



19.5 x 14.00 (Megatrailer)

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA7434O2DB	Dura-Bright	8	26

19.5 x 14.00 (ET 120) Volume transport

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA748527	LvL ONE	10	26
GA748521DB	Dura-Bright	10	26





DISKY Alcoa® Wheels 22.5"

Ultra ONE 22.5 x 7.5O 4t max zaťaženie

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA87U52O	Brúsené (matné)	1O	26
GA87U527	LvL ONE	1O	26
GA87U523DB	Dura-Bright	1O	26
GA87U523DD	Dura-Bright / Dura-Flange	1O	26
GA87U51O	Brúsené (matné)	1O	32
GA87U517	LvL ONE	1O	32
GA87U513DB	Dura-Bright	1O	32
GA87U513DD	Dura-Bright / Dura-Flange	1O	32

Ultra ONE 22.5 x 8.25

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA88U52O	Brúsené (matné)	1O	26
GA88U527	LvL ONE	1O	26
GA88U523DB	Dura-Bright	1O	26
GA88U52ODF	Dura-Flange	1O	26
GA88U523DD	Dura-Bright / Dura-Flange	1O	26
GA88U51O	Brúsené (matné)	1O	32
GA88U517	LvL ONE	1O	32
GA88U513DB	Dura-Bright	1O	32
GA88U513DD	Dura-Bright / Dura-Flange	1O	32



Ultra ONE 22.5 x 8.25 4.1 t max. zaťaženie

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA88U56O	Brúsené (matné)	10	26
GA88U567	LvL ONE	10	26
GA88U563DB	Dura-Bright	10	26
GA88U56ODF	Dura-Flange	10	26
GA88U563DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	26
GA88U55O	Brúsené (matné)	10	32
GA88U557	LvL ONE	10	32
GA88U553DB	Dura-Bright	10	32
GA88U553DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	32

Ultra ONE 22.5 x 9.00

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA89U52O	Brúsené (matné)	10	26
GA89U527	LvL ONE	10	26
GA89U523DB	Dura-Bright	10	26
GA89U52ODF	Dura-Flange	10	26
GA89U51O	Brúsené (matné)	10	32
GA89U517	LvL ONE	10	32
GA89U513DB	Dura-Bright	10	32
GA89U51ODF	Dura-Flange	10	32



Ultra ONE 22.5 x 11.75 (ET O) 5 t max zaťaženie

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA81U56O	Brúsené (matné)	10	26
GA81U567	LvL ONE	10	26
GA81U562DB	Dura-Bright	10	26
GA81U56ODF	Dura-Flange	10	26
GA81U562DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	26
GA81U55O	Brúsené (matné)	10	32
GA81U557	LvL ONE	10	32
GA81U552DB	Dura-Bright	10	32

Ultra ONE 22.5 x 11.75 (ET 12O) 5 t max zaťaženie

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA81U52O	Brúsené (matné)	10	26
GA81U527	LvL ONE	10	26
GA81U521DB	Dura-Bright	10	26
GA81U52ODF	Dura-Flange	10	26
GA81U51O	Brúsené (matné)	10	32
GA81U517	LvL ONE	10	32
GA81U511DB	Dura-Bright	10	32



22.5 x 11.75 (ET 135) DAF, Scania, Iveco

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA81152O	Brúsené (matné)	10	26
GA811527	LvL ONE	10	26
GA811521DB	Dura-Bright	10	26
GA81151O	Brúsené (matné)	10	32
GA811517	LvL ONE	10	32
GA811511DB	Dura-Bright	10	32
GA811511DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	32

22.5 x 11.75 (ET 135) 5 t max zaťaženie - Scania

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA81452O	Brúsené (matné)	10	26
GA814527	LvL ONE	10	26
GA814521DB	Dura-Bright	10	26
GA81452ODF	Dura-Flange	10	26
GA814511DB	Dura-Brite	10	32

22.5 x 13.00 5.5 t max zaťaženie

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA83552O	Brúsené (matné)	10	26
GA835522DB	Dura-Bright	10	26

22.5 x 14.00

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA841517	LvL ONE	10	26
GA841512DB	Dura-Bright	10	26